



# STALEN TEELTGROOT

Breed drainkanaal biedt dé oplossing





## Breed drainkanaal biedt dé oplossing

Een goede afvoer van drainwater is van belang. Met de eigen stalen teeltgoten van PB tec bent u verzekerd van een oplossing die probleemloos past in uw bedrijfsvoering. Bedrijfszeker, hygiënisch en duurzaam.

## STALEN TEELTGOOT

Het brede drainwaterkanaal is volledig afgedekt en zelfs bij een gootlengte van 150 meter is de afvoer van drainwater probleemloos. Voor iedere teelt kan een passende keuze gemaakt worden uit de diverse substraatondersteuningsplaten (SSP-platen). Ook kunt u zelf aangeven hoe u wenst dat de SSP-plaat eruit moet zien.

### Materiaalkeuze

Onze goot wordt standaard gemaakt van tweezijdig gegalvaniseerd plaatstaal van 0,6 mm of 0,8 mm dikte met aan de binnenzijde een polyurethaan coating van in totaal 40 micron en een beschermde primer van 10 mu aan de buitenzijde.

### Vormkeuze

De teeltgoot van PB tec valt vooral op door het brede drainwaterkanaal. Die vergroot niet alleen de afvoer capaciteit, maar maakt de goot ook nog eens heel degelijk.

### Sterk

Door de unieke vorm en de verantwoorde buigingen is een sterke goot gecreëerd.



### Voordelen

- Zeer sterke goot vanwege de vorm.
- De goten blijven aan de buitenzijde schoon.
- Er kan geen vuil in het drainwaterkanaal vallen.
- De wortels worden maximaal gehinderd om in het drainwaterkanaal te groeien.
- Nauwelijks algengroei in het drainwaterkanaal, doordat het kanaal is afgesloten van het zonlicht.
- De substraatmatten liggen op isolatiemateriaal, waardoor er geen temperatuurverhoging van de wortels ontstaat door het opwarmen van de goot.
- De sterke PU-coating blijft onbeschadigd, doordat het substraat niet direct op de stalen goten ligt.

**Vraag vrijblijvend een offerte aan voor stalen teeltgoten in de door u gewenste gootlengte.**

